



INDUMARSAN S.L.

High Quality Adhesives

Adhesivo MARTACK 280

Fecha Revisión: 30/09/2013

TIPO DE PRODUCTO	Adhesivo termofusible (Hot-melt).	
APLICACIONES	Adhesivo de encuadernación, para el pegado de cortesía en las líneas laterales de los libros .	
DATOS TÉCNICOS	Color:	Transparente
	Presentación:	Pillow
	Temperatura de aplicación:	165-180 °C
	Tiempo abierto	Medio
	Tiempo de solidificación	Medio
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	84- 90° C
	Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	180° C 1200-2000 mPa.s
ALMACENAMIENTO	La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y envase cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.	
ENVASADO	En cajas de 12 Kg .	
CONTACTO CON ALIMENTOS	Cumple FDA 175.105. Producto apto para contacto indirecto con alimentos.	
LIMPIEZA	Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANYWAX-200.	

Importante. La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.