



INDUMARSAN S.L.

Fábrica de Colas y Adhesivos Industriales

GELATINA 18

Fecha Revisión: 30/09/2013

TIPO DE PRODUCTO	Gelatina animal (Hot-melt). Fuerte tack inicial.	
APLICACIONES	Adhesivo termofusible especial para forrado de cajas, fabricación de carpetas y pegado en plano. Su velocidad de gelificado es la apropiada tanto para encolados manuales, como para maquinas: EMMECI, EUROPROGETTI, CRATHERN-PERONDI, CMC PERONI, FMC/ CSE CHINESE, etc.	
DATOS TÉCNICOS	Color:	Sólido: Marrón claro
	Presentación:	Paquetes
	Temperatura de aplicación:	58-62°C
	Densidad	1.19 gr./cm ³
	Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	60° C +-700-900mPa.s
ALMACENAMIENTO	La vida útil del producto es de un mínimo de 6 meses en las condiciones de almacenamiento normales y envase cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 30° C.	
ENVASADO	En cajas de 20 Kg .	
CONTACTO CON ALIMENTOS	Cumple FDA 175.105. Producto apto para contacto indirecto con alimentos.	
LIMPIEZA	Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANYWAX-200.	

Importante. La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.